

WSE Produkter AB

Drift och Skötselinstruktion NOR-SHUNT FM.

Ventilspindeln smörjes 1-2 ggr / år med armaturfett.

Vid ev. motorkonsol för Belimo-motorer eller liknande smörjes även kuggstången.

Inregleringsventiler och avstängningsventiler "motioneras 1 gång / år.

Vid "våt pump" lossas luftskruven på motorn för att säkerställa avluftning av pumpen.

Byte av tätning i Packbox

Skruva loss packbox-muttern.

I denna finns 2 st tätningar, överst 1 st O-ring, nederst 1 st V-ring.

Tag bort gamla tätningar.

Smörj in de nya tätningsringarna med silicon-fett.

Montera O-ringen i "spåret" högst upp på insidan packbox-muttern.

V-ringen träas försiktigt över ventilspindeln med den öppna delen med "fjädern" nedåt.

Trä på packbox-muttern på ventilspindeln, därefter tryck försiktigt upp V-ringen mot och in i packboxmuttern.

Tryck packboxmuttern ned mot ventilen, skruva ned den och dra fast den mot sätet.

Byte av tätning / Packbox, komplett packboxmutter.

Lossa ställdonet.

Skruva loss packbox-muttern.

Notera att bef. v-ring följer med av från spindeln.

Vid montage av ny packboxmutter, trä försiktigt på den så att v-ringen i botten EJ skadas.

Observera kopparbrickan.

Tryck packboxmuttern ned mot ventilen, skruva ned den och dra fast den mot sätet.

Montera på ställdon.

Hälsningar

WSE Produkter AB